Información de producto

CO-120FG Extreme

Hojas de datos de seguridad

Las hojas de datos de seguridad actualizadas pueden ser solicitadas a través de nuestra página web https://www.klsummit.com.

También puede pedirlas a su interlocutor habitual en Klüber Lubrication.

Datos técnicos	CO-120FG EXTREME
Número de artículo	340428
Composition, solid lubricant	solid lubricant
Composition, type of oil	polyalkylenglycol
Colour space	white
Texture	liquid
Service temperature, lower limit	-40 °C
Service temperature, upper limit	650 °C
NSF H1 registration number	155259
Density, DIN 51757, 20°C	approximately 1.04 g/cm³
Kinematic viscosity, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, based on standard / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C	approximately 20.0 mm²/s
Kinematic viscosity, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, based on standard / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C	approximately 120 mm²/s
Viscosity index, ASTM D2270	approximately 190
Kinematic viscosity of the base oil, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, based on standard / ASTM D445 / ASTM D7042, 100°C	approximately 20 mm²/s
Kinematic viscosity of the base oil, DIN EN ISO 3104 / DIN 53000-1, based on standard / ASTM D445 / ASTM D7042, 40°C	approximately 120 mm²/s
Steel corrosion, DIN ISO 7120 / ASTM D665, method B, 24 hours, 60°C	rust-free
MOSH / MOAH information for food products, MOAH (Mineral Oil Aromatic Hydrocarbons), (Information based on recipe. The presence of impurities, cannot be ruled out.)	Not intentionally added
MOSH / MOAH information for food products, MOSH (Mineral Oil Saturated Hydrocarbons), (Information based on recipe. The presence of impurities, cannot be ruled out.)	Not intentionally added
Per- and polyfluoroalkyl substance (PFAS), (Information based on recipe. The presence of impurities, cannot be ruled out.)	Not intentionally added
Minimum shelf life from the date of manufacture - in a dry, frost-free place and in the unopened original container, approx.	36 months

Información de producto

CO-120FG Extreme

Summit Lubrication

Übersetzen!!! Your expert in specialty lubricants. Since 1982, we have partnered with you to bring you the right solution and advanced lubrication technologies. With over 500 products, from air and gas compressor oils to refrigeration oils, we develop top-of-the-line products tailored to your specific needs. Your success is our success.

**Summit Lubrication a brand of Klüber Lubrication NA LP /
9010 County Road 2120, Tyler, TX 75707 USA /
Phone: +1 800 749 5823 / www.klsummit.com**

Los datos de este documento están basados en nuestros conocimientos y experiencias en el momento de la publicación y tienen como objetivo facilitar al lector técnicamente experimentado informaciones sobre posibles aplicaciones. Sin embargo no constituyen ninguna garantía ni de las características del producto ni de su adecuación y tampoco eximen al usuario de la obligación de efectuar ensayos prácticos con el lubricante seleccionado antes de aplicarlo. Todos los datos son valores orientativos que dependen de la composición del lubricante, de la aplicación prevista y de la técnica de aplicación. Los datos técnicos de lubricantes cambian según el tipo de las cargas mecánicas, dinámicas, químicas y térmicas y en función de la presión y del tiempo. Estos cambios pueden repercutir en la función de componentes. Recomendamos un asesoramiento personalizado y así mismo ponemos gustosamente a su disposición, muestras que tengan a bien solicitarnos. Los productos Klüber están sujetos a un desarrollo continuo. Por ello Klüber Lubrication se reserva el derecho de cambiar todos los datos técnicos de este documento en cualquier momento y sin aviso previo.

Editor y Copyright: Klüber Lubrication NA LP. Sólo está autorizada la reproducción total o parcial, previa consulta con Klüber Lubrication NA LP siempre que se indique la procedencia y enviando un ejemplar de prueba.