

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

- CN



DSL-150 润滑剂

版本 2.0 修订日期: 2026-03-26 前次修订日期: 2025-05-20
最初编制日期: 2023-02-21 打印日期: 2026-03-26

1. 化学品及企业标识

产品名称 : DSL-150 润滑剂
产品代码 : 340028
化学性质 : 酯 油

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : Klüber Lubrication NA LP
9010 County Road 2120
Tyler, Texas 75707
USA
Phone: +1 903 534 8021
Fax: +1 903 581 4376
info@us.kluber.com

Klüber Lubrication NA LP
32 Industrial Drive
Londonderry, NH 03053
USA
Phone: +1 603 647 4104
Fax: +1 603 647 4106
info@us.kluber.com

SDS 负责人员电子邮件地址 : mcm@us.kluber.com

国家联系方式 :

应急咨询电话 : +86 532 8388 9090 (NRCC, 仅限危险化学品)
+86 21 69225521

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 润 滑 油

限制用途 : 只限于专业使用者。

DSL-150 润滑剂

版本 2.0 修订日期: 2026-03-26 前次修订日期: 2025-05-20
 最初编制日期: 2023-02-21 打印日期: 2026-03-26

物质/混合物 : 混合物

组分

化学品名称	化学文摘登记号 (CAS No.)	浓度或浓度范围 (% w/w)
白色矿物油	8042-47-5	>= 1 -< 10
加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油(石油)	72623-86-0	>= 1 -< 10
N-苯基苯胺与 2, 4, 4-三甲基戊烯的反应产物	68411-46-1	>= 1 -< 2.5
1, 1, 3-三(2-甲基-4-羟基-5-叔丁苯基)丁烷	1843-03-4	>= 0.1 -< 1

4. 急救措施

- 吸入** : 得到医疗护理。
 将患者转移到新鲜空气处。如果迹象/症状持续, 就医。
 让患者保持暖和和休息。
 如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。
 保持呼吸道通畅。
 如果呼吸不规律或停止, 给予人工呼吸。
- 皮肤接触** : 立即脱掉所有被污染的衣服。
 如果刺激发展并持续, 立即就医。
 重新使用前要清洗衣服。
 重新使用前彻底清洗鞋。
 立即用大量的水冲洗。
- 眼睛接触** : 立即用大量水冲洗, 包括眼睑下部, 至少 10 分钟。
 如果眼睛刺激持续, 就医。
- 食入** : 将患者移到新鲜空气处。
 如失去知觉, 使患者处于复原体位并就医。
 保持呼吸道通畅。
 禁止催吐。
 得到医疗护理。
 用水漱口。
 切勿给失去知觉者喂食任何东西。
- 最重要的症状和健康影响** : 无已知的或预期的症状。
- 对医生的特别提示** : 对症治疗。

DSL-150 润滑剂

版本 2.0 修订日期: 2026-03-26 前次修订日期: 2025-05-20 打印日期: 2026-03-26
 最初编制日期: 2023-02-21

避免接触皮肤和眼睛。
 有关个人防护, 请看第 8 部分。
 操作现场不得进食、饮水或吸烟。
 休息前和处置本品后立即洗手、洗脸。
 不要接触到眼睛或口或皮肤。
 不要接触皮肤或衣服。
 不要摄入。
 不要重新包装。
 不要重复使用倒空的容器。
 这些安全指导也适用于空的包装物, 它们可能仍然含有产品的残留物。
 不用时保持容器密闭。

防止接触禁配物 : 没有特别提及的物料。

储存

安全储存条件 : 储存于原装容器中。
 不用时保持容器密闭。
 保存在干燥、阴凉和良好通风处。
 打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。
 按国家特定法规要求贮存。
 存放在有适当标识的容器内。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

组分	化学文摘登记号 (CAS No.)	数值的类型 (接触形式)	控制参数 / 容许浓度	依据
白色矿物油	8042-47-5	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m ³	ACGIH (2013-03-01)
加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油 (石油)	72623-86-0	TWA (可吸入性粉尘)	5 mg/m ³	ACGIH (2025-01-01)

工程控制 : 只能在装有局部排风设备 (或其它相应的排风设备) 的地方操作。

个体防护装备

呼吸系统防护 : 无要求; 除非有气溶胶生成。

过滤器类型 : 过滤器类型 A-P

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

- CN



DSL-150 润滑剂

版本 2.0 修订日期: 2026-03-26 前次修订日期: 2025-05-20 打印日期: 2026-03-26
最初编制日期: 2023-02-21

方法: ASTM D 92

易燃性(固体, 气体)	: 不适用
自燃	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: < 0.001 hPa (20 ° C)
蒸气密度	: 无数据资料
相对密度	: 0.944 (20 ° C) 参考物质: 水 求得值
密度	: 0.94 g/cm ³ (20 ° C)
体积密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 不溶
其它溶剂中的溶解度	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
动力黏度	: 无数据资料
运动黏度	: 150 mm ² /s (40 ° C)
蒸发速率	: 无数据资料
爆炸特性	: 无爆炸性
氧化性	: 无数据资料
升华点	: 无数据资料

DSL-150 润滑剂

版本 2.0 修订日期: 2026-03-26 前次修订日期: 2025-05-20
最初编制日期: 2023-02-21 打印日期: 2026-03-26

10. 稳定性和反应性

- 反应性 : 无特别提及的危险。
- 稳定性 : 正常条件下稳定。
- 危险反应 : 正常使用的条件下未见有危险反应。
- 应避免的条件 : 无特别的条件要求。
- 禁配物 : 没有特别提及的物料。
- 危险的分解产物 : 按指导方法贮存和使用不会产生分解。

11. 毒理学信息

急性毒性

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

产品:

急性经口毒性 : 备注: 本信息不可用。

急性吸入毒性 : 备注: 本信息不可用。

急性经皮毒性 : 症状: 发红, 局部刺激

组分:

白色矿物油:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 401

急性吸入毒性 : LC50 (大鼠): > 5 mg/l
暴露时间: 4 h
测试环境: 粉尘/烟雾

DSL-150 润滑剂

版本 2.0 修订日期: 2026-03-26 前次修订日期: 2025-05-20
最初编制日期: 2023-02-21 打印日期: 2026-03-26

方法: OECD 测试导则 403
评估: 此物质或混合物无急性吸入毒性

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性

加氢处理的中性油基的-C15-30-润滑油(石油):

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 401
GLP: 是

急性经皮毒性 : LD50 (家兔): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
GLP: 是

N-苯基苯胺与 2,4,4-三甲基戊烯的反应产物:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 401

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性

1,1,3-三(2-甲基-4-羟基-5-叔丁苯基)丁烷:

急性经口毒性 : LD50 (大鼠): > 5,000 mg/kg

急性经皮毒性 : LD50 (大鼠): > 2,000 mg/kg
方法: OECD 测试导则 402
GLP: 是
评估: 此物质或混合物无急性皮肤毒性

皮肤腐蚀/刺激

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

- CN



DSL-150 润滑剂

版本 2.0 修订日期: 2026-03-26 前次修订日期: 2025-05-20
最初编制日期: 2023-02-21 打印日期: 2026-03-26

1, 1, 3-三(2-甲基-4-羟基-5-叔丁苯基)丁烷:

测试类型 : 局部淋巴结试验 (LLNA)
评估 : 此产品是一种皮肤敏化物, 子栏目名称 1B。
方法 : OECD 测试导则 429
结果 : 此产品是一种皮肤敏化物, 子栏目名称 1B。
GLP : 是

生殖细胞致突变性

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

产品:

体外基因毒性 : 备注: 无数据资料

体内基因毒性 : 备注: 无数据资料

组分:

白色矿物油:

生殖细胞致突变性 - 评估 : 对细菌或哺乳动物细胞培养未见致突变影响。

致癌性

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

产品:

备注 : 无数据资料

组分:

白色矿物油:

致癌性 - 评估 : 在动物试验中没有致癌影响。

生殖毒性

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

产品:

DSL-150 润滑剂

版本 2.0 修订日期: 2026-03-26 前次修订日期: 2025-05-20 打印日期: 2026-03-26
 最初编制日期: 2023-02-21

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 (慢性毒性) : NOEC (Daphnia magna (水蚤)): $\geq 1,000$ mg/l
 暴露时间: 21 d
 备注: 该值依据 SAR/AAR 方法给定, 使用了 OECD 工具箱、DEREK 和 VEGA QSAR 模型 (CAESAR 模型) 等。

对微生物的毒性 : LC50 (细菌): $> 1,000$ mg/l
 暴露时间: 40 h
 测试类型: 生长抑制

N-苯基苯胺与 2, 4, 4-三甲基戊烯的反应产物:

对鱼类的毒性 : LC50 (Danio rerio (斑马鱼)): > 100 mg/l
 暴露时间: 96 h
 测试类型: 静态试验
 方法: OECD 测试导则 203

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): 51 mg/l
 暴露时间: 48 h
 测试类型: 静态试验
 方法: OECD 测试导则 202

对藻类/水生植物的毒性 : EC50 (Desmodesmus subspicatus (绿藻)): > 100 mg/l
 暴露时间: 72 h
 测试类型: 静态试验
 方法: OECD 测试导则 201

1, 1, 3-三(2-甲基-4-羟基-5-叔丁苯基)丁烷:

对鱼类的毒性 : LC50 (Danio rerio (斑马鱼)): > 100 mg/l
 暴露时间: 96 h
 测试类型: 静态试验
 方法: OECD 测试导则 203
 GLP: 是

对水蚤和其他水生无脊椎动物的毒性 : EC50 (Daphnia magna (水蚤)): $> 1,000$ mg/l
 暴露时间: 48 h
 测试类型: 静态试验
 方法: OECD 测试导则 202
 GLP: 是

DSL-150 润滑剂

版本 2.0 修订日期: 2026-03-26 前次修订日期: 2025-05-20
最初编制日期: 2023-02-21 打印日期: 2026-03-26

细菌培养液: 活性污泥
结果: 非快速生物降解的。
生物降解性: 1 %
暴露时间: 28 d
方法: OECD 测试导则 301B
GLP: 是

1, 1, 3-三(2-甲基-4-羟基-5-叔丁苯基)丁烷:

生物降解性 : 好氧的
细菌培养液: 活性污泥
结果: 非快速生物降解的。
生物降解性: 12 %
暴露时间: 28 d
方法: OECD 测试导则 301B
GLP: 是

生物蓄积潜力

产品:

生物蓄积 : 备注: 无数据资料

组分:

白色矿物油:

正辛醇/水分配系数 : $\log Pow: > 6$

N-苯基苯胺与 2, 4, 4-三甲基戊烯的反应产物:

正辛醇/水分配系数 : $\log Pow: 5.2 - 10.82$

1, 1, 3-三(2-甲基-4-羟基-5-叔丁苯基)丁烷:

生物蓄积 : 生物富集系数(BCF): 1, 064

正辛醇/水分配系数 : $\log Pow: 12.7$

DSL-150 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-20	打印日期: 2026-03-26
2.0	2026-03-26	最初编制日期: 2023-02-21	

重点管控新污染物清单 : 未列入

有毒有害水污染物名录 : 未列入

有毒有害大气污染物名录 : 未列入

重点控制的土壤有毒有害物质名录 : 未列入

非药用类麻醉药品和精神药品列管办法

非药用类麻醉药品和精神药品管制品种目录 : 未列入

两用物项和技术进出口许可证管理办法

两用物项和技术进出口许可证管理目录 : 未列入

其它国际法规

蒙特利尔议定书 : 不适用

《鹿特丹公约》（事先知情同意） : 不适用

《斯德哥尔摩公约》（持久性有机污染物） : 不适用

16. 其他信息

修订日期 : 2026-03-26

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

ACGIH : 美国政府工业卫生学家会议 (ACGIH) 之阈限值 (TLV)

ACGIH / TWA : 8 小时, 时间加权平均值

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单 ; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事

DSL-150 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-20	
2.0	2026-03-26	最初编制日期: 2023-02-21	打印日期: 2026-03-26

组织; ISHL - 日本工业安全和健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; 南方共同市场 - 危险货物运输便利化协定; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

|| 对上一版本的相关更改会在左侧边缘突出显示。此版本取代所有以前的版本。

免责声明

本安全技术说明书仅适用于原厂包装和标识的商品, 其中所包含的信息受著作权保护, 未经我方书面许可, 不得复制或更改。仅允许在法定要求的范围内传播本资料。未经我方书面许可, 不得对本安全技术说明书进行公开传播 (例如在互联网上作为下载资料等)。我们根据法律规定向客户提供修改后的安全技术说明书。客户负责根据法律规定将获取到的安全技术说明书以及修改后的相关内容转交给其客户、员工及产品的其他用户。至于用户从第三方获取的安全技术说明书的更新事宜, 我们不对此负责。本安全技术说明书所包含的所有信息和说明均如实陈述, 并以发布当日我们所掌握的信息为依据, 其中所包含的产品说明均考虑到必须采取的安全措施; 在个别特殊情况下, 并不能保证产品的性能或适用性, 同时也并不能作为构成合同法律关系的依据。即便在特定司法管辖范围内具备安全数据表, 也不一定意味着法律允许在该司法管辖范围内进行进口或使用。如有任何疑问, 请联系您当地的销售代表或授权经销商。