

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

SECTION 1. IDENTIFICATION

Nom du produit : SYNGEAR 75W/140

No. d'article : 340317

Autres moyens d'identification : Donnée non disponible

Détails concernant le fabricant ou le fournisseur

Nom du fournisseur : Klüber Lubrication NA LP
9010 County Road 2120
Tyler, Texas 75707
USA
Phone: +1 903 534 8021
Fax: +1 903 581 4376

32 Industrial Drive
Londonderry, NH 03053
USA
Phone: +1 603 647 4104
Fax: +1 603 647 4106

Adresse e-mail de la personne responsable de FDS : mcm@us.kluber.com

Numéro d'appel d'urgence : +1 517 545 7070 NCEC

Utilisation recommandée du produit et restrictions d'utilisation

Utilisation recommandée : Huile de graissage

Restrictions d'utilisation : Réserve aux utilisateurs professionnels.

SECTION 2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Classement SGH en conformité avec les règlements sur les produits dangereux

|| Pas une substance ni un mélange dangereux.

Éléments d'étiquetage SGH

Ce produit chimique n'est pas considéré comme dangereux par le Règlement sur les Produits Dangereux (SIMDUT 2015).

SYNGEAR 75W/140

Version 3.0 Date de révision: 2024-02-26 Date de dernière parution: 2022-09-16 Date d'impression: 2024-02-26
 Date de la première version publiée: 2021-10-20

Autres dangers

Aucun(e) à notre connaissance.

SECTION 3. COMPOSITION/ INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Substance/mélange : Mélange

Nature chimique : huile synthétique hydrocarbonée
huile ester

Composants

Nom Chimique	Nom commun/Synonyme	No.-CAS	Concentration (% w/w)
Di-tert-Butyl polysulfide	polysulfures, di-tert-butyl-	68937-96-2	Secret commercial ($\geq 1 - < 5$ *)
amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyd	amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyde de propylène	91745-46-9	Secret commercial ($\geq 1 - < 5$ *)
distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités	Distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifiée	64742-55-8	Secret commercial ($\geq 1 - < 5$ *)
distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	Distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités; huile de base — non spécifiée	64742-54-7	Secret commercial ($\geq 1 - < 5$ *)

* La concentration ou la plage de concentration réelle est retenue en tant que secret industriel

SECTION 4. PREMIERS SECOURS

En cas d'inhalation : Déplacer la personne à l'air frais. Si des signes/symptômes

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

persistent, requérir une assistance médicale.
Coucher la personne concernée et la maintenir au chaud.
En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin.
Maintenir l'appareil respiratoire dégagé.
Respiration artificielle en cas de respiration irrégulière ou d'arrêt respiratoire.

En cas de contact avec la peau	:	Retirer les vêtements souillés. Si des symptômes d'irritation se manifestent, consulter un médecin. En cas de contact, rincer immédiatement la peau avec beaucoup d'eau. Laver les vêtements avant de les remettre. Nettoyer méticuleusement les chaussures avant de les réutiliser.
En cas de contact avec les yeux	:	Rincer immédiatement avec beaucoup d'eau, également sous les paupières. Pendant au moins 10 minutes. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin spécialiste.
En cas d'ingestion	:	Amener la victime à l'air libre. En cas d'ingestion accidentelle consulter immédiatement un médecin. En cas d'inconscience, allonger en position latérale stable et appeler un médecin. Maintenir l'appareil respiratoire dégagé. Ne PAS faire vomir. Se rincer la bouche à l'eau. Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
Principaux symptômes et effets, aigus et différés	:	Aucun symptôme connu ou attendu. Aucun(e) à notre connaissance.
Avis aux médecins	:	Traiter de façon symptomatique.

SECTION 5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Moyens d'extinction appropriés	:	Pulvériser de l'eau ou utiliser de la mousse résistant à l'alcool, de la poudre sèche ou du dioxyde de carbone.
Moyens d'extinction inappropriés	:	Jet d'eau à grand débit
Produits de combustion dangereux	:	Oxydes de carbone Oxydes d'azote (NOx) Oxydes de soufre Oxydes de phosphore

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

- Information supplémentaire : Procédure standard pour feux d'origine chimique.
Collecter séparément l'eau d'extinction contaminée, ne pas la rejeter dans les canalisations.
- Équipements de protection particuliers des pompiers : En cas d'incendie, porter un appareil de protection respiratoire autonome.
Utiliser un équipement de protection individuelle.
L'inhalation de produits de décomposition peut entraîner des problèmes de santé.

SECTION 6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

- Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence : Évacuer le personnel vers des endroits sûrs.
Utiliser un équipement de protection individuelle.
Assurer une ventilation adéquate.
Voir mesures de protection sous chapitre 7 et 8.
- Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas laisser entrer en contact avec le sol, les eaux de surface ou souterraines.
Éviter tout déversement ou fuite supplémentaire, si cela est possible en toute sécurité.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.
- Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage : Contenir et collecter le matériel répandu à l'aide d'un matériau absorbant non combustible, (p.e. sable, terre, terre de diatomées, vermiculite) et le mettre dans un conteneur pour l'élimination conformément aux réglementations locales / nationales (voir chapitre 13).

SECTION 7. MANIPULATION ET STOCKAGE

- Conseils pour une manipulation sans danger : Éviter de respirer les vapeurs ou le brouillard.
Éviter le contact avec la peau et les yeux.
Pour l'équipement de protection individuel, voir rubrique 8.
Ne pas manger, fumer ou boire dans la zone de travail.
Se laver les mains et le visage avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.
Ne pas ingérer.
Ne pas remballer.
Ne pas réutiliser des récipients vides.
Ces instructions de sécurité s'appliquent aussi aux emballages vides qui peuvent contenir encore des résidus du produit.
Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.

SYNGEAR 75W/140

Version 3.0 Date de révision: 2024-02-26 Date de dernière parution: 2022-09-16 Date d'impression: 2024-02-26
 Date de la première version publiée: 2021-10-20

Conditions de stockage sûres : Conserver dans le conteneur d'origine.
 Conserver le conteneur fermé lorsqu'il n'est pas utilisé.
 Conserver dans un endroit sec, frais et bien ventilé.
 Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement.
 Stocker en tenant compte des législations nationales spécifiques.
 Conserver dans des conteneurs proprement étiquetés.

SECTION 8. CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/ PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	Type de valeur (Type d'exposition)	Paramètres de contrôle / Concentration admissible	Base
distillats paraffiniques lourds (pétrole), hydrotraités	64742-54-7	TWA (Brouillard)	5 mg/m3	CA AB OEL (2009-04-30)
		STEL (Brouillard)	10 mg/m3	CA AB OEL (2009-04-30)
		VEMP (Brouillard)	5 mg/m3	CA QC OEL (2012-11-28)
		VECD (Brouillard)	10 mg/m3	CA QC OEL (2012-11-28)
		TWA (Brouillard)	1 mg/m3	CA BC OEL (2012-04-20)
		TWA (Brouillard)	1 mg/m3	CA BC OEL (2021-01-04)
		TWA (Fraction inhalable)	5 mg/m3	ACGIH (2013-03-01)
distillats paraffiniques lourds (pétrole), déparaffinés au solvant	64742-65-0	TWA (Brouillard)	5 mg/m3	CA AB OEL (2009-04-30)
		STEL (Brouillard)	10 mg/m3	CA AB OEL (2009-04-30)
		VEMP (Brouillard)	5 mg/m3	CA QC OEL (2012-11-28)
		VECD (Brouillard)	10 mg/m3	CA QC OEL (2012-11-28)
		TWA (Brouillard)	1 mg/m3	CA BC OEL (2012-04-20)
		TWA (Brouillard)	1 mg/m3	CA BC OEL (2021-01-04)
		TWA (Brouillard)	0.2 mg/m3	CA BC OEL (2021-01-04)
		TWA	5 mg/m3	ACGIH

SYNGEAR 75W/140

Version 3.0 Date de révision: 2024-02-26 Date de dernière parution: 2022-09-16 Date d'impression: 2024-02-26
 Date de la première version publiée: 2021-10-20

		(Fraction inhalable)		(2013-03-01)
Distillates (petroleum), solvent-dewaxed light paraffinic	64742-56-9	TWA (Brouillard)	5 mg/m3	CA AB OEL (2009-04-30)
		STEL (Brouillard)	10 mg/m3	CA AB OEL (2009-04-30)
		VEMP (Brouillard)	5 mg/m3	CA QC OEL (2012-11-28)
		VECD (Brouillard)	10 mg/m3	CA QC OEL (2012-11-28)
		TWA (Brouillard)	1 mg/m3	CA BC OEL (2021-01-04)
		TWA (Fraction inhalable)	5 mg/m3	ACGIH (2013-03-01)
distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités	64742-55-8	TWA (Brouillard)	5 mg/m3	CA AB OEL (2009-04-30)
		STEL (Brouillard)	10 mg/m3	CA AB OEL (2009-04-30)
		VEMP (Brouillard)	5 mg/m3	CA QC OEL (2012-11-28)
		VECD (Brouillard)	10 mg/m3	CA QC OEL (2012-11-28)
		TWA (Brouillard)	1 mg/m3	CA BC OEL (2012-04-20)
		TWA (Brouillard)	1 mg/m3	CA BC OEL (2021-01-04)
		TWA (Fraction inhalable)	5 mg/m3	ACGIH (2013-03-01)
distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic	64742-54-7	TWA (Brouillard)	5 mg/m3	CA AB OEL (2009-04-30)
		STEL (Brouillard)	10 mg/m3	CA AB OEL (2009-04-30)
		VEMP (Brouillard)	5 mg/m3	CA QC OEL (2012-11-28)
		VECD (Brouillard)	10 mg/m3	CA QC OEL (2012-11-28)
		TWA (Brouillard)	1 mg/m3	CA BC OEL (2012-04-20)
		TWA (Brouillard)	1 mg/m3	CA BC OEL (2021-01-04)
		TWA (Fraction inhalable)	5 mg/m3	ACGIH (2013-03-01)

Mesures d'ordre technique : aucun(e)

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : N'est pas nécessaire, sauf en cas de formation d'aérosols.

Filtre de type : Filtre de type A-P

Protection des mains

Matériel : Caoutchouc nitrile

Délai de rupture : > 10 min

Indice de protection : Classe 1

Remarques : En cas de contact prolongé ou répété, utiliser des gants de protection. Le temps de pénétration dépend, entre autres choses de la matière, de l'épaisseur et du type de gants et doit donc être mesuré dans chaque cas.

Protection des yeux : Lunettes de sécurité avec protections latérales

Protection de la peau et du corps : Choisir une protection corporelle en relation avec le type, la concentration et les quantités de substances dangereuses, et les spécificités du poste de travail.

Mesures de protection : Le type d'équipement de protection doit être sélectionné en fonction de la concentration et de la quantité de la substance dangereuse au lieu de travail.

Mesures d'hygiène : Se laver le visage, les mains et toute partie de la peau exposée soigneusement après manipulation.

SECTION 9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect : liquide

Couleur : jaune

Odeur : légère, sulfureux(se)

Seuil olfactif : Donnée non disponible

pH : Non applicable
La substance / Le mélange est non soluble (à l'eau)

Point/intervalle de fusion : Donnée non disponible

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

Point/intervalle d'ébullition	:	Donnée non disponible
Point d'éclair	:	≥ 204 °C Méthode: coupelle ouverte
Taux d'évaporation	:	Donnée non disponible
Inflammabilité (solide, gaz)	:	Non applicable
Auto-inflammation	:	Donnée non disponible
Limite d'explosivité, supérieure / Limite d'inflammabilité supérieure	:	Donnée non disponible
Limite d'explosivité, inférieure / Limite d'inflammabilité inférieure	:	Donnée non disponible
Pression de vapeur	:	< 0.001 hPa (20 °C)
Densité de vapeur relative	:	Donnée non disponible
Densité relative	:	0.876 (20 °C) Substance de référence: Eau La valeur est calculée.
Masse volumique apparente	:	Donnée non disponible
Solubilité(s) Hydrosolubilité	:	insoluble
Solubilité dans d'autres solvants	:	Donnée non disponible
Coefficient de partage: n-octanol/eau	:	Donnée non disponible
Température d'auto-inflammation	:	Donnée non disponible
Température de décomposition	:	Donnée non disponible
Viscosité Viscosité, dynamique	:	Donnée non disponible
Viscosité, cinématique	:	183.9 mm ² /s (40 °C)

SYNGEAR 75W/140

Version 3.0	Date de révision: 2024-02-26	Date de dernière parution: 2022-09-16 Date de la première version publiée: 2021-10-20	Date d'impression: 2024-02-26
----------------	---------------------------------	--	----------------------------------

Propriétés explosives : Non explosif

Propriétés comburantes : Donnée non disponible

Point de sublimation : Donnée non disponible

SECTION 10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Réactivité : Pas de dangers particuliers à signaler.

Stabilité chimique : Stable dans des conditions normales.

Possibilité de réactions dangereuses : Pas de réactions dangereuses connues dans les conditions normales d'utilisation.

Conditions à éviter : Pas de conditions à remarquer spécialement.

Matières incompatibles : Pas de matières à signaler spécialement.

Produits de décomposition dangereux : Pas de décomposition si le produit est entreposé et utilisé selon les prescriptions.

SECTION 11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë

Produit:

Toxicité aiguë par voie orale : Estimation de la toxicité aiguë: > 2,000 mg/kg
Méthode: Méthode de calcul

Toxicité aiguë par inhalation : Remarques: Ces informations ne sont pas disponibles.

Toxicité aiguë par voie cutanée : Remarques: Ces informations ne sont pas disponibles.

Composants:

Di-tert-Butyl polysulfide:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 2,000 mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 401
Evaluation: La substance ou le mélange ne présente pas de toxicité orale aiguë

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Rat): > 2,000 mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 402

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

Evaluation: La substance ou le mélange ne présente pas de toxicité aiguë par la peau

amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyd:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 300 - 2,000 mg/kg
Evaluation: Le composant/mélange est modérément toxique après une seule ingestion.

distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5,000 mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 401
BPL: oui

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): > 5.53 mg/l
Durée d'exposition: 4 h
Atmosphère de test: poussières/brouillard
Méthode: OCDE ligne directrice 403
Evaluation: La substance ni le mélange ne présente une toxicité aiguë par inhalation

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Lapin): > 5,000 mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 402
BPL: oui

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 (Rat): > 5,000 mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 401

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 (Rat): > 5.53 mg/l
Durée d'exposition: 4 h
Atmosphère de test: poussières/brouillard
Méthode: OCDE ligne directrice 403
Evaluation: La substance ni le mélange ne présente une toxicité aiguë par inhalation

Toxicité aiguë par voie cutanée : DL50 (Lapin): > 5,000 mg/kg
Méthode: OCDE ligne directrice 402

Corrosion cutanée/irritation cutanée

Produit:

Remarques : Ces informations ne sont pas disponibles.

Composants:

Di-tert-Butyl polysulfide:

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

Espèce	:	Lapin
Evaluation	:	Pas d'irritation de la peau
Méthode	:	OCDE ligne directrice 404
Résultat	:	Pas d'irritation de la peau
BPL	:	oui

amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyd:

Espèce	:	Lapin
Evaluation	:	Pas d'irritation de la peau
Méthode	:	OCDE ligne directrice 404
Résultat	:	Pas d'irritation de la peau
BPL	:	oui

distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités:

Espèce	:	Lapin
Evaluation	:	Pas d'irritation de la peau
Résultat	:	Pas d'irritation de la peau
BPL	:	oui

distillates (pétroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

Espèce	:	Lapin
Evaluation	:	Pas d'irritation de la peau
Méthode	:	OCDE ligne directrice 404
Résultat	:	Pas d'irritation de la peau
BPL	:	oui

Lésions oculaires graves/irritation oculaire

Produit:

Remarques : Ces informations ne sont pas disponibles.

Composants:

Di-tert-Butyl polysulfide:

Espèce	:	Lapin
Résultat	:	Pas d'irritation des yeux
Evaluation	:	Pas d'irritation des yeux
Méthode	:	OCDE ligne directrice 405
BPL	:	oui

amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyd:

Espèce	:	Lapin
Résultat	:	Irritant pour les yeux.
Evaluation	:	Irritant pour les yeux.

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités:

Espèce	:	Lapin
Résultat	:	Pas d'irritation des yeux
Durée d'exposition	:	48 h
Evaluation	:	Pas d'irritation des yeux
Méthode	:	OCDE ligne directrice 405
BPL	:	oui

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

Espèce	:	Lapin
Résultat	:	Pas d'irritation des yeux
Evaluation	:	Pas d'irritation des yeux
Méthode	:	OCDE ligne directrice 405
BPL	:	oui

Sensibilisation respiratoire ou cutanée

Produit:

Remarques : Ces informations ne sont pas disponibles.

Composants:

Di-tert-Butyl polysulfide:

Type de Test	:	Test de Maximalisation
Espèce	:	Cochon d'Inde
Evaluation	:	Le produit est un sensibilisant de la peau, sous-catégorie 1B.
Méthode	:	OCDE ligne directrice 406
Résultat	:	Le produit est un sensibilisant de la peau, sous-catégorie 1B.
BPL	:	oui

amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyd:

Evaluation	:	Le produit est un sensibilisant de la peau, sous-catégorie 1B.
Résultat	:	Le produit est un sensibilisant de la peau, sous-catégorie 1B.

distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités:

Type de Test	:	Test de Buehler
Espèce	:	Cochon d'Inde
Evaluation	:	N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.
Méthode	:	OCDE ligne directrice 406
Résultat	:	N'a pas d'effet sensibilisant sur les animaux de laboratoire.
BPL	:	non

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

Espèce	:	Cochon d'Inde
Evaluation	:	Ne provoque pas de sensibilisation de la peau.

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

Méthode : OCDE ligne directrice 406
Résultat : Ne provoque pas de sensibilisation de la peau.
BPL : oui

Mutagenicité sur les cellules germinales

Produit:

Génotoxicité in vitro : Remarques: Donnée non disponible

Génotoxicité in vivo : Remarques: Donnée non disponible

Composants:

Di-tert-Butyl polysulfide:

Génotoxicité in vitro : Type de Test: Test de Ames
Activation du métabolisme: avec ou sans activation métabolique
Méthode: OCDE ligne directrice 471
Résultat: négatif

amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyd:

Mutagenicité sur les cellules germinales - Evaluation : Des tests sur des cultures de cellules bactériennes ou mammaliennes n'ont révélé aucun effet mutagène.

distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités:

Mutagenicité sur les cellules germinales - Evaluation : Des tests sur des cultures de cellules bactériennes ou mammaliennes n'ont révélé aucun effet mutagène.

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

Mutagenicité sur les cellules germinales - Evaluation : Des tests sur des cultures de cellules bactériennes ou mammaliennes n'ont révélé aucun effet mutagène.

Cancérogénicité

Produit:

Remarques : Donnée non disponible

Composants:

amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyd:

Cancérogénicité - Evaluation : N'est pas classifiable comme cancérogène pour l'homme.

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités:

Cancérogénicité - Evaluation : Aucune preuve de carcinogénicité dans des études sur des animaux.

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

Cancérogénicité - Evaluation : N'est pas classifiable comme cancérogène pour l'homme.

Toxicité pour la reproduction

Produit:

Effets sur la fertilité : Remarques: Donnée non disponible

Incidences sur le développement du fœtus : Remarques: Donnée non disponible

Composants:

Di-tert-Butyl polysulfide:

Toxicité pour la reproduction : - Fertilité -
- Evaluation : Aucune preuve d'effets nocifs sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur la croissance, lors de l'expérimentation animale.

amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyd:

Toxicité pour la reproduction : - Fertilité -
- Evaluation : Pas toxique pour la reproduction
- Tératogénicité -
Pas toxique pour la reproduction

distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités:

Toxicité pour la reproduction : - Fertilité -
- Evaluation : Pas toxique pour la reproduction
- Tératogénicité -
Aucun effet sur ou via l'allaitement

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

Toxicité pour la reproduction : - Fertilité -
- Evaluation : Pas toxique pour la reproduction

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique

Produit:

Remarques : Donnée non disponible

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

Composants:

amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyd:

Evaluation : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition unique.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée

Produit:

Remarques : Donnée non disponible

Composants:

amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyd:

Evaluation : La substance ou le mélange n'est pas classé comme toxique spécifique pour un organe cible, exposition répétée.

Toxicité à dose répétée

Produit:

Remarques : Ces informations ne sont pas disponibles.

Composants:

Di-tert-Butyl polysulfide:

Toxicité à dose répétée - Evaluation : Aucun effet indésirable n'a été observé dans les tests de toxicité chronique.

Toxicité par aspiration

Produit:

Ces informations ne sont pas disponibles.

Composants:

distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités:

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

Information supplémentaire

Produit:

Remarques : L'information fournie est basée sur les données des composants et de la toxicologie de produits similaires.

SECTION 12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité

Produit:

Toxicité pour les poissons : Remarques: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : Remarques: Donnée non disponible

Toxicité pour les algues/plantes aquatiques : Remarques: Donnée non disponible

Toxicité pour les microorganismes : Remarques: Donnée non disponible

Composants:

Di-tert-Butyl polysulfide:

Toxicité pour les poissons : CL50 (Danio rerio (poisson zèbre)): > 0.088 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Méthode: OCDE ligne directrice 203
Remarques: Aucune toxicité à la limite de solubilité

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : EL50 (Daphnia magna (Grande daphnie)): 63 mg/l
Durée d'exposition: 48 h

Toxicité pour les algues/plantes aquatiques : EL50 (Pseudokirchneriella subcapitata (algues vertes)): > 100 mg/l
Durée d'exposition: 72 h
Méthode: OCDE Ligne directrice 201
Remarques: Aucune toxicité à la limite de solubilité

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyd:

Toxicité pour les poissons : CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): 8.5 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Type de Test: Essai en statique
Méthode: OCDE ligne directrice 203
BPL: oui

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie)): 91.4 mg/l
Durée d'exposition: 48 h
Type de Test: Essai en statique
BPL: oui

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOEC (Daphnia magna (Grande daphnie)): 0.12 mg/l
Durée d'exposition: 21 jr

Toxicité pour les microorganismes : CE50 (boue activée): 2,433 mg/l
Durée d'exposition: 3 h
Type de Test: Inhibition de la respiration
Méthode: OCDE Ligne directrice 209
BPL: oui

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

Toxicité pour les poissons : CL50 (Pimephales promelas (Vairon à grosse tête)): > 100 mg/l
Durée d'exposition: 96 h
Type de Test: Essai en statique
Méthode: OCDE ligne directrice 203
BPL: oui

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques : CE50 (Daphnia magna (Grande daphnie)): > 10,000 mg/l
Durée d'exposition: 48 h
Type de Test: Immobilisation
Méthode: OCDE Ligne directrice 202
BPL: oui

Toxicité pour les algues/plantes aquatiques : NOEC (Pseudokirchneriella subcapitata (Algue verte)): > 100 mg/l
Durée d'exposition: 72 h
Type de Test: Essai en statique
Méthode: OCDE Ligne directrice 201

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

Toxicité pour la daphnie et les autres invertébrés aquatiques (Toxicité chronique) : NOELR (Daphnia magna (Grande daphnie)): 10 mg/l
Durée d'exposition: 21 jr
Méthode: OCDE Ligne directrice 211
Remarques: Aucune toxicité à la limite de solubilité

Persistance et dégradabilité

Produit:

Biodégradabilité : Remarques: Donnée non disponible

Elimination physico-chimique : Remarques: Donnée non disponible

Composants:

Di-tert-Butyl polysulfide:

Biodégradabilité : Résultat: Pas rapidement biodégradable
Biodégradation: 13 %
Durée d'exposition: 28 jr
Méthode: OCDE Ligne directrice 301

amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyd:

Biodégradabilité : Biodégradation primaire
Inoculum: boue activée
Résultat: Pas rapidement biodégradable
Biodégradation: 7.4 %
Durée d'exposition: 28 jr
Méthode: OCDE Ligne directrice 301 B

distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités:

Biodégradabilité : Résultat: non dégradé rapidement
Biodégradation: 31 %
Durée d'exposition: 28 jr

distillates (petroleum), hydrotreated heavy paraffinic:

Biodégradabilité : aérobique
Inoculum: boue activée
Résultat: Difficilement biodégradable.
Biodégradation: 3 %
Durée d'exposition: 28 jr
Méthode: OCDE Ligne directrice 301 B
BPL: oui

SYNGEAR 75W/140

Version 3.0	Date de révision: 2024-02-26	Date de dernière parution: 2022-09-16 Date de la première version publiée: 2021-10-20	Date d'impression: 2024-02-26
----------------	---------------------------------	--	----------------------------------

Potentiel de bioaccumulation

Produit:

Bioaccumulation : Remarques: Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme persistante, bioaccumulable et toxique (PBT).
Ce mélange ne contient aucune substance considérée comme étant particulièrement persistante ou particulièrement bio-accumulable (vPvB).

Composants:

Di-tert-Butyl polysulfide:

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: 5.6 (20 °C)
pH: 7
Méthode: OCDE Ligne directrice 117
BPL: oui

amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyd:

Bioaccumulation : Espèce: Oncorhynchus mykiss (Truite arc-en-ciel)
Facteur de bioconcentration (FBC): 432
Durée d'exposition: 35 jr
Méthode: OCDE ligne directrice 305

Coefficient de partage: n-octanol/eau : log Pow: > 4

distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités:

Coefficient de partage: n-octanol/eau : Pow: > 6
Remarques: L'information fournie est basée sur les données de substances similaires.

Mobilité dans le sol

Produit:

Mobilité : Remarques: Donnée non disponible

Répartition entre les compartiments environnementaux : Remarques: Donnée non disponible

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

Autres effets néfastes

Produit:

Information écologique supplémentaire : Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Composants:

amines alkyles en C12-14, produits de réaction avec l'hexanol, l'oxyde de phosphore (P2O5), le sulfure de phosphore (P2S5) et l'oxyd:

Résultats des évaluations : Substance PBT non classée Substance VPVB non classée PBT et vPvB

distillats paraffiniques légers (pétrole), hydrotraités:

Résultats des évaluations : Substance PBT non classée Substance VPVB non classée PBT et vPvB

SECTION 13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Méthodes d'élimination

- Déchets de résidus : Empêcher le produit de pénétrer dans les égouts, les cours d'eau ou le sol.
ne pas éliminer avec les ordures ménagères.
Éliminer les déchets dangereux en conformité avec les réglementations locales et nationales.
- Emballages contaminés : Les emballages qui ne sont pas convenablement vidés doivent être éliminés comme ayant été utilisés.
Éliminer les déchets de produits ou les conteneurs usagés conformément à la réglementation locale.

SECTION 14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Réglementations internationales

UNRTDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

IATA-DGR

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

Code IMDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol 73/78 et au recueil IBC

Non applicable pour le produit tel qu'il est fourni.

Réglementation nationale

TDG

Non réglementé comme étant une marchandise dangereuse

Précautions particulières à prendre par l'utilisateur

Non applicable

SECTION 15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Listes canadiennes

Aucune substance n'est soumise à une déclaration de nouvelle activité significative.

SECTION 16. AUTRES INFORMATIONS

Texte complet pour autres abréviations

ACGIH	:	USA. ACGIH ACGIH, valeurs limites d'exposition (TLV)
CA AB OEL	:	Canada. Alberta, Code de santé et de sécurité au travail (tableau 2 : VLE)
CA BC OEL	:	Canada. LEP Colombie Britannique
CA QC OEL	:	Québec. Règlement sur la santé et la sécurité du travail, Annexe 1 Partie 1: Valeurs d'exposition admissibles des contaminants de l'air
ACGIH / TWA	:	8 heures, moyenne pondérée dans le temps
CA AB OEL / TWA	:	Limite d'exposition professionnelle de 8 heures
CA AB OEL / STEL	:	Limite d'exposition professionnelle de 15 minutes
CA BC OEL / TWA	:	Moyenne pondérée dans le temps de 8 h
CA QC OEL / VEMP	:	Valeur d'exposition moyenne pondérée
CA QC OEL / VECD	:	Valeur d'exposition de courte durée

AIIC - Inventaire australien des produits chimiques industriels; ANTT - Agence nationale pour le transport par terre du Brésil; ASTM - Société américaine pour les essais de matériaux; bw - Poids corporel; CMR - Cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction; DIN - Norme de l'Institut allemand de normalisation; DSL - Liste nationale des substances (Canada); ECx - Concentration associée à x % de réponse; ELx - Taux de charge associée à x % de réponse; EmS - Horaire d'urgence; ENCS - Substances chimiques existantes et substances nouvelles (Japon); ErCx - Concentration associée à une réponse de taux de croissance de x %; ERG - Guide d'intervention d'urgence; GHS - Système général harmonisé; GLP - Bonnes pratiques de laboratoire; IARC - Centre international de recherche sur le cancer; IATA - Association du transport aérien international; IBC - Code international pour la construction et l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac; IC50 - Concentration inhibitrice demi maximale; ICAO - Organisation de l'aviation civile internationale; IECSC - Inventaire des

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26

substances chimiques existantes en Chine; IMDG - Marchandises dangereuses pour le transport maritime international; IMO - Organisation maritime internationale; ISHL - Sécurité industrielle et le droit de la santé (Japon); ISO - Organisation internationale de normalisation; KECI - Inventaire des produits chimiques coréens existants; LC50 - Concentration létale pour 50 % d'une population test; LD50 - Dose létale pour 50 % d'une population test (dose létale moyenne); MARPOL - Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires; n.o.s. - Non spécifié; Nch - Norme chilienne; NO(A)EC - Effet de concentration non observé (négatif); NO(A)EL - Effet non observé (nocif); NOELR - Taux de charge sans effet observé; NOM - Norme Officielle mexicaine; NTP - Programme de toxicologie national; NZIoC - Inventaire des produits chimiques en Nouvelle-Zélande; OECD - Organisation pour la coopération économique et le développement; OPPTS - Bureau de la sécurité chimique et prévention de la pollution; PBT - Persistant, bio-accumulable et toxique; PICCS - Inventaire des produits et substances chimiques aux Philippines; (Q)SAR - Relations structure-activité (quantitative); REACH - Règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction des produits chimiques; SADT - Température de décomposition auto-accélérée; SDS - Fiche de Données de Sécurité; TCSI - Inventaire des substances chimiques à Taiwan; TDG - Transport des marchandises dangereuses; TECI - Répertoire des produits chimiques existants en Thaïlande; TSCA - Loi sur le contrôle des substances toxiques (États-Unis); UN - Les Nations Unies; UNRTDG - Recommandations des Nations Unies relatives au transport des marchandises dangereuses; vPvB - Très persistant et très bioaccumulable; WHMIS - Système d'information sur les matières dangereuses utilisées au travail

Date de révision : 2024-02-26
Format de la date : mm/jj/aaaa

La présente fiche de données de sécurité s'applique uniquement à des produits contenus dans des emballages et portant des étiquetages d'origine. Les informations qu'elle contient ne peuvent être reproduites ou modifiées sans notre consentement écrit explicite. Toute transmission de ce document est uniquement autorisée dans l'étendue prévue par la loi. Une diffusion plus large, en particulier une diffusion publique de nos fiches de données de sécurité (par exemple, sous forme de téléchargement sur Internet) n'est pas autorisée sans notre consentement écrit explicite. Conformément aux prescriptions légales, nous mettons à la disposition de ses clients nos fiches de données de sécurité modifiées. Il relève de la responsabilité du client de transmettre des fiches de données de sécurité et d'éventuelles modifications qui y ont été apportées à ses propres clients, collaborateurs et autres utilisateurs du produit, la transmission s'effectuant conformément aux prescriptions légales. Nous n'assumons aucune garantie pour le caractère actuel des fiches de données de sécurité que des utilisateurs se voient remettre par des tiers. L'ensemble des informations et des instructions contenues dans la fiche de données de sécurité a été établi selon les meilleures connaissances et se base sur les informations existantes qui sont à notre disposition le jour de la publication. Les indications se destinent à décrire le produit en termes de mesures de sécurité nécessaires ; elles ne constituent pas une garantie pour l'existence de caractéristiques ou elles ne garantissent pas le caractère adéquat du produit dans le cas particulier pas plus qu'elles n'établissent pas un rapport de droit contractuel. L'existence d'une fiche de données de sécurité pour une juridiction particulière ne signifie pas nécessairement que l'importation ou l'utilisation dans cette juridiction est légalement autorisée. Si vous avez des questions, veuillez vous adresser à votre interlocuteur commercial compétent ou au partenaire commercial agréé.

SYNGEAR 75W/140

Version	Date de révision:	Date de dernière parution: 2022-09-16	Date d'impression:
3.0	2024-02-26	Date de la première version publiée: 2021-10-20	2024-02-26
